

Projectnummer, -naam, -ref. :

NAW-GEGEVENS

Firmanaam :
Contactpersoon :
Adres :
Postcode / Plaats :
Tel./Fax :
E-mail :
Mobiel :

PROJECT

Verantwoordelijke :
Datum :
Antwoord :
Datum uitvoering:
Montageadres :
Postcode / Plaats :

DETAILS

* Prijsindicatie / Budget : € / project

* Luchtgordijn / wand

Low budget (2-traps)
Standaard model (3-traps)
Hogedruk gordijn
Special

* Uitvoering drum

Horizontaal
Verticaal Enkel
Verticaal Dubbel
Gebogen module

* Comfortregeling

Ambiant (geen)
Elektrisch verwarmd
Warm water regime /
Andere :

Vorm:



* Automatisering

Geen regeling
Aan/Uit
Stappentrafo
Regeling uitblaas temp. (hand)
Dubbele snelheidsuitvoering
(deurpositie/winter/zomer/)

Frequentiesturing
Weersafhankelijke (bv buitentemp.)
GBS
Andere :

* Optie

Deurcontact
Ruimtethermostaat
Ingebouwd ventiel
2weg
3weg
Capillaire sensor
Vorstbeveiliging
Andere

* Inbouwcomponenten

Zichtbare opstelling
Uitblaasmond / aanzuigmond
Plenum
Inbouw in plafond
Andere

* Design

RAL 9010
RAL
RVS
Andere

* Toepassingsomschrijving

Industriële omgeving
Ingangsbescherming
Koelcel
Zone in supermarkt
Vrachtwagen

Lab omgeving
Lange afscherming in opslagplaats
(Diep)Vriescel
Zone in restaurant
Andere

SITUATIE Deurref. :

* Algemeen

Deurdimensies B x H in mm :
Opmerkingen inzake plaatsing :
Temperatuur °C (in/out) : /
Rel. vochtigheid % (in/out) : /
Personeel/klanten
Doorgaand
Afstand in m
Opmerkingen

* Probleemomschrijving

Negatieve elementen buiten houden
Temperatuursscheiding
Geurscheiding
Vochtproblematiek
Comfortproblematiek
Tochtproblematiek
Ontsnappende geuren/gassen

* Speciale opmerkingen

Speciale ligging gebouw/type ingang
Onderdruk : Pa of m/s
Wind in deur in m/s :
Ontdooiing verdampers beperken

Overige opmerkingen :